




RONDELLE ELASTICHE CONICHE SERIE NORMALE CONICAL SPRING WASHERS - NORMAL SERIES

ACCAIO PER MOLLE / SPRING STEEL
DUREZZA / HARDNESS : 403-470 HV
FINITURA / FINISH: BRUNITE / BRUNISHED

COD 40019

UNI 8836
ISO 4759/3 A



For thread Dimensions	d	D	s	h tot.	Mass Kg/1000
M 4	4,3	9	0,7	1,03	0,27
M 5	5,3	11	0,9	1,33	0,52
M 6	6,4	12	1	1,43	0,64
M 6	6,4	12	1,2	1,63	0,76
M 6	6,4	12	1,4	1,83	0,89
M 8	8,4	16	1,4	1,85	1,6
M 8	8,4	16	1,9	2,45	2,17
M 8	8,4	16	2,2	2,6	2,52
M 10	10,5	20	1,9	2,35	3,39
M 10	10,5	20	2,3	2,75	4,11
M 10	10,5	20	2,6	3,15	4,64
M 12	13	24	2,2	2,7	5,52
M 12	13	24	2,8	3,3	7,03
M 12	13	24	3,2	3,8	8,03
M 14	15	27	2,6	3,1	8,08
M 14	15	27	3	3,6	9,32
M 14	15	27	3,8	4,3	11,81
M 16	17	32	3,2	3,8	14,5
M 16	17	32	3,4	4	15,41
M 16	17	32	4,2	4,8	19,03
M 18	19,4	36	4,2	4,8	23,81
M 18	19,4	36	4,8	5,4	27,21
M 20	21,4	38	4,6	5,2	27,96
M 20	21,4	38	5,2	5,8	31,61
M 22	23,4	42	5	5,7	37,5
M 22	23,4	42	5,8	6,45	43,5
M 24	25,4	46	5,4	6,1	48,97
M 24	25,4	46	6,2	6,35	56,22